東芝空調換気扇

付属品
・木ねじ(φ4.1×25L/本体固定用) …… 4本
・クッション(本体取付用) …… 1本

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体枠	PP樹脂		マンセル3.1Y7.8/1.0
2	本体カバー	PP樹脂		マンセル5.6Y9/1.1
3	羽根(排気用)	PP樹脂		
4	羽根(給気用)	PP樹脂		
5	ケーシング	ABS樹脂		
6	仕切板	亜鉛鉄板		
7	仕切	発泡スチロール		
8	モーター	4極コンデンサー誘導電動機		
9	熱交換器	クラフト紙		
10	外気清浄フィルター	ポリエステル不織布		
11	SL端子	AC300V 7A		
12	ソレノイド			
13	シャッター(排気用)	アルミ板		
14	シャッター(吸気用)	ABS樹脂		



■木枠取付位置及び寸法



■結線図(太線、点線をつないでください)



※複数台運転についてこの製品は、スイッチ1個で同時に複数台の運転、停止が可能ですが、専用スイッチWDS2630Y(WS)の場合は5台までです。

■特性表

形名	方式	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)		消費電力(W)	電流(A)	風量(m³/h) 排気	風量(m³/h) 給気	騒音(dB)	温度交換効率(%)	質量(kg)
VFE-100S	同時給排式(熱交換器組込)	100	強	50	33.5	0.34	115	90	40.5	64	4.3
				60	38	0.38	115	90	40.5	64	
			弱	50	26	0.27	75	57	30.5	74	
				60	26.5	0.29	75	57	30.5	74	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社	形名	VFE-100S
作成年月日 H.11.4.1	図面番号	AV002563